

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3051ci  
TASKalfa 3551ci  
TASKalfa 4551ci  
TASKalfa 5551ci

SISTEMI MULTIFUNZIONE  
COLORE A3

**AFFIDABILITÀ E  
PRODUTTIVITÀ COLORE  
PROFESSIONALE.**



 **KYOCERA**  
Document Solutions

## GENERALITÀ

**Tecnologia:** KYOCERA laser a colori, piattaforma di sviluppo HyPAS™

### Velocità motore (pagine per minuto):

TASKalfa 3051ci: Fino a 30/15 ppm A4/A3 a colori e in b/n  
TASKalfa 3551ci: Fino a 35/17 ppm A4/A3 a colori e in b/n  
TASKalfa 4551ci: Fino a 45/22 ppm A4/A3 a colori e in b/n  
TASKalfa 5551ci: Fino a 50/25 ppm A4/A3 a colori, fino a 55/27 A4/A3 in b/n

**Risoluzione:** 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

### Tempo di riscaldamento dall'accensione:

TASKalfa 3051ci/3551ci: Circa 25 secondi o inferiore  
TASKalfa 4551ci/5551ci: Circa 30 secondi o inferiore

### Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 3051ci: Circa 5,5 sec. o inferiore in b/n; 7,3 sec. o inferiore a colori  
TASKalfa 3551ci: Circa 4,8 sec. o inferiore in b/n; 6,4 sec. o inferiore a colori  
TASKalfa 4551ci: Circa 3,9 sec. o inferiore in b/n; 5,1 sec. o inferiore a colori  
TASKalfa 5551ci: Circa 3,4 sec. o inferiore in b/n; 4,7 sec. o inferiore a colori

**Processore:** TASKalfa 3051ci/3551ci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz  
TASKalfa 4551ci/5551ci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067MHz

### Memoria (standard /max.):

TASKalfa 3051ci/3551ci: RAM 3,5 GB + HDD 160 GB  
TASKalfa 4551ci/5551ci: RAM 3,5 GB + HDD 320 GB

**Interface standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

**Dimensioni (L x P x A):** Unità principale 668 x 767 x 747 mm

**Peso:** Unità principale circa 114 kg

**Alimentazione elettrica:** 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico:

TASKalfa 3051ci - Stampa: 730 W (a colori), 660 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 9,2 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore  
TASKalfa 3551ci - Stampa: 740 W (a colori), 690 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 9,2 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,7 W o inferiore  
TASKalfa 4551ci - Stampa: 1030 W (a colori), 990 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 10,7 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore  
TASKalfa 5551ci - Stampa: 1140 W (a colori), 1050 W (in b/n), modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 10,7 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore

### Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 3051ci: stampa b/n: 48,3 dB(A) LpA / a colori 48,5 dB(A) LpA, Modalità pronto: 36,5 dB(A) LpA  
TASKalfa 3551ci: stampa b/n 48,3 dB(A) LpA / a colori 49 dB(A) LpA, Modalità pronto: 38 dB(A) LpA  
TASKalfa 4551ci: stampa b/n 49,9 dB(A) LpA / a colori 50,2 dB(A) LpA, Modalità pronto: 38,3 dB(A) LpA  
TASKalfa 5551ci: stampa b/n 51,4 dB(A) LpA / a colori 50,7 dB(A) LpA, Modalità pronto: 36,1 dB(A) LpA

### Certificazioni:

GS, TÜV, CE  
Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

## GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

### Capacità carta standard:

By-pass multiuso: 150 fogli, 60–300 g/m<sup>2</sup> (banner 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R–305 x 457 mm, fogli a rubrica (136–256 g/m<sup>2</sup>) banner max 305 x 1.220 mm; cassette universali 2 x 500, 60–220 g/m<sup>2</sup> (TASKalfa 3051ci/3551ci), 60–256 g/m<sup>2</sup> (TASKalfa 4551ci/5551ci), 140 x 182–305 x 457 mm  
Capacità carta massima (con accessori opzionali):  
TASKalfa 3051ci/3551ci: 7.150 fogli A4  
TASKalfa 4551ci/5551ci: 7.650 fogli A4

**Unità fronte-retro standard:** Supporta i formati A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m<sup>2</sup>

**Capacità di uscita carta:** 250 fogli a faccia in giù, capacità max 4.300 fogli

## FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIc

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile Post-Script 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta

**Font / codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF -417)

**Funzioni di stampa:** Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro

## FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3

**Copia continua:** 1–999

**Zoom:** 25–400% con incrementi dell'1 %

**Riduzioni e ingrandimenti prefissati:** 5R / 5I

**Funzioni digitali:** Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca.

**Modo esposizione:** Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

**Regolazioni immagine:** Testo + foto, testo, foto, mappa

## FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,

Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD

**Velocità di scansione:** (A4, 300 dpi con DP-772)

TASKalfa 3051ci/3551ci: 100 immagini al minuto b/n e colori  
TASKalfa 4551ci/5551ci: 160 immagini al minuto b/n e colori  
**Risoluzione di scansione:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)

**Riconoscimento originale:** Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

**Protocollo di rete:** TCP/IP

**Tipi di file:** PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1a & 1b), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS

## FUNZIONI FAX (opzionale)

**Compatibilità:** ITU -T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Max. 3 secondi (JBIG)

**Risoluzione Fax:** Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi

**Formato massimo originale:** A3

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** Standard 12 MB, max. 128 MB

**Caratteristiche:** Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

## CONSUMABILI

Durata media toner con copertura del 5% pagina A4.

**TASKalfa 3051ci/3551ci**

**Toner-Kit TK-8305K:** Toner nero per 25.000 pagine

**Toner-Kit TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y:** Toner Ciano, Magenta, Giallo per 15.000 pagine

**TASKalfa 4551ci/5551ci**

**Toner-Kit TK-8505K:** Toner nero per 30.000 pagine

**Toner-Kit TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y:** Toner Ciano, Magenta, Giallo per 20.000 pagine

**WT-860 Vaschetta di recupero toner:** 25.000 fogli (copertura 5% b/n: colore = 7:3)

**Cartucce punti metallici: SH-10** per DF-770, BF-730, **SH-12** per DF-790

## OPZIONI

**Fax System (W B, Internet Fax Kit (A)**

**Scan Extension Kit (A):**

Soluzione Scan to PDF ricercabile, (OCR integrato)

**Printing System (13):** Controller Fiery

**Printing System Interface Kit (B):** Scheda d'interfaccia per Fiery

**Gestione carta**

**DP-770(B) Alimentatore di originali:** (per scansione fronte-retro con inversione), 100 fogli, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, A6R (solo simplex), folio

**DP-772 Alimentatore di originali:** (per scansione fronte-retro in un unico passaggio)

175 fogli; 35–220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50–220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro); A6R–A3, folio

**PF-730(B) Cassetti carta:** 2 x 500 fogli, 60–256,

A5R–305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) Cassetto carta ad alta capacità:** 3.000 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità:** 3.000 fogli, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**PF-780(B) Cassetto laterale multimedia e unità passaggio carta:** (per TASKalfa 4550ci/5550ci), 500 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm

**DT-730(B) Vassoio documenti**

**DF-790(C) Finisher per documenti + AK-731:** Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d'installazione di BF-730); max. 60–300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R–305 x 457 mm

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–305 x 457 mm Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4 Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5–305 x 457 mm

**DF-770(D) Finisher per documenti + AK-731:**

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 Vassoio secondario: 100 fogli A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4–A6R

**PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)/DF-770(D):**

2-fori/4-fori/4-fori/5-fori svedese 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):**

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):**

Piegatura a metà: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60–90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60–90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura tripla: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (91–105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-730 Separatore lavori:**

Separatore lavori interno 30 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**JS-731 Separatore lavori:**

Separatore lavori esterno 70 fogli, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

\*Per l'installazione dei Finisher DF-790(C) e DF-770(D) è necessaria l'opzione Bridge Unit AK731

**Banner Guide (A):** Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

**Memoria Fax**

**MM-16-128:** Memoria immagine (128 MB)

**Sicurezza**

**Data security kit (E):**

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

**Printed Document Guard Kit (B)**

**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)AC

**Card Reader Holder (E)**

**UG-33:** Supporto ThinPrint

**UG-34:** Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Interfacce opzionali**


**IB-50:** Scheda Gigabit-Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

**IB-51:** Interfaccia di rete Wireless

**Copri-lastra (E)**

**CB-730:** mobiletto di supporto in legno

**CB-731:** mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia

Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it - Email: info@dit.kyocera.com

\* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Stampate: Luglio 2013

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

**KYOCERA**  
Document Solutions